臺灣港務股份有限公司 國際商港港勤拖船調派及管理要點

中華民國 103 年 8 月 1 日港總港字第 1030352062 號函訂定 中華民國 104 年 8 月 27 日港總港字第 1040352070 號函修正 中華民國 105 年 1 月 18 日港總港字第 1050352002 號函修正 中華民國 112 年 11 月 9 日港總棧字第 1121060963 號函修正

- 一、臺灣港務股份有限公司(以下簡稱本公司)為管理國際商港區域 內船舶拖帶作業,以確保船舶進出國際商港及移泊之安全,並促 進港勤拖船調派效率,特訂本要點。
- 二、國際商港船舶拖帶作業,法令或本要點未規定者,依各國際商港 港勤拖船調派規定辦理。(如附件)

三、一般作業規定:

- (一)船舶進、出國際商港或移泊,除經獲准免用或減用拖船者外, 應依各國際商港港勤拖船調派規定申請足量之拖船艘數及馬力,但船舶營運人或其代理人、船長及引水人依其實際作業認有增派之必要,得請求增派拖船作業。
- (二)拖船作業時,引水人及被拖帶船舶須自備與拖船相同頻率之無線電話。
- (三)被拖帶船舶與拖船間如因語言問題致無法溝通時,被拖帶船舶 之船舶營運人或其代理人應派遣翻譯人員登船協助。
- (四)拖船調派單位及各拖船船長與引水人應密切配合,引水人不得 任意選擇作業拖船或拒絕拖船調度單位所派遣之支援拖船。

四、特殊作業規定:

- (一)船舶進出國際商港如具有橫向推進器且操作正常,安全無虞者, 得申請酌減拖船,經分公司審查通過後執行拖帶作業。
- (二)因有海象、天候、商船輕重載、船體結構及船舶有無動力等其他需增加使用拖船之情形,拖船調派單位得經船舶營運人或其代理人、船長及引水人同意後,增派拖船協助作業。
- (三)拖船作業時,除有依法令得免僱用引水人之情形外,應僱用引

水人在場,引水人依船舶營運人或其代理人之委託向拖船調度單位申請調派拖船,拖船調派單位視現場作業需求指派拖船配合作業,如現場拖船艘數及馬力不敷使用,應由引水人視實際需要再行評估調整拖船之調派。

- (四)拖船作業致有侵害人命、船舶安全或破壞港埠設施之虞,拖船船長得採必要之處置,但應儘速將當時情況與原因告知引水人或被拖帶船舶船長,並回報拖船調派單位;若暫不執行拖船作業,則仍應在現場待命,聽候引水人或被拖帶船舶船長指示辦理。
- 五、拖船以在港內協助船舶進出港靠離碼頭及移泊作業。引水人指揮 拖船拖曳船舶靠離碼頭,應以平移平靠為原則。
- 六、為確保拖船作業安全,拖帶船舶所使用之纜繩應以拖船纜繩為限。 如有可歸責於拖船之事由致無法提供拖船纜繩者,則不在此限。
- 七、拖船原則依各國際商港港勤拖船調派規定之船舶噸位與拖船派 遣對照表進行派遣及計費,因實際作業因素致未能依各國際商港 港勤拖船調派規定調派相對應拖船艘數及馬力時,計費原則如下:
 - (一)調派大於船舶噸位與拖船派遣對照表馬力之拖船,仍應按該調 派規定所訂應派遣之拖船艘數及馬力計費。
 - (二)如經引水人同意,調派小於船舶噸位與拖船派遣對照表馬力之 拖船,則以實際調派拖船艘數及馬力計費。
- 八、本要點經核定後以函分行,修正時亦同。

九、附件

臺灣港務股份有限公司 基隆港國際商港港勤拖船調派規定

一、作業區域

- (一)拖船作業區域區分為港內作業及港外作業,並以港內作業為原則。
- (二)港外區域指自西防波堤燈桿(25°9'37.2" N,121°44'39.1" E) 向東防坡堤燈桿(25°9'40" N,121°44'49.3" E)延引一直線以 外之之水域。
- 二、調派單位:臺灣港務股份有限公司或臺灣港務港勤股份有限公司或臺灣港務股份有限公司委託經營業者。

三、一般作業規定

- (一)拖船於港內協助商船進出港及移泊作業時,依據本調派規定第 六點船舶噸位與拖船派遣對照表辦理拖船調派作業。
- (二)總噸位未滿 2,500 以下之船舶進出港由引水人或船長視現場 狀況調派拖船或使用未滿 1,400 匹馬力拖船一艘協助作業。
- (三)數艘船舶同時靠離,拖船不敷使用時,則由臺灣港務港勤股份有限公司基隆營運所調度室靈活調派其他拖船協助之。

四、特殊作業規定

- (一)依船舶噸位需使用兩艘拖船以上之船舶如具有橫向推進器且操作正常、安全無慮者,經基隆港務分公司審查同意後,得酌減1艘拖船,但為維護港區安全,至少仍應使用1艘拖船協助。
- (二)若因特殊情況必須出港外作業,應考慮拖船之適航能力與安全, 除海面風力須在5級風浪以下者外,另未裝設雷達之拖船原則 以拖船白畫在能見度許可下目視基隆嶼,夜間可目視基隆嶼燈 塔範圍內執行,已裝設雷達之拖船則以雷達有效掃描距離(以

基隆嶼為準)範圍內執行,至特殊或緊急狀況,其範圍不受此 限。

- (三)引水人、船東、船舶營運人或其代理人為因應特殊情況之作業, 得向調派單位提出增派拖船之申請,經同意後派遣,並依實際 調派拖船馬力與艘數收費。
- (四)遇有船舶無法正常航行(例如船舶失去動力、機器故障、觸礁、 擱淺、碰撞、失火、爆炸、洩漏、傾覆、船舶本身無動力…等 情形),但無安全顧慮,船舶營運人或其代理人得申請派遣拖 船支援協助救助。惟因不屬正常港勤作業,依據海商法第104 條第2項:「拖船對於被拖船施以救助者,得請求報酬。但以 非為履行該拖船契約者為限。」,港內之拖船救助作業依拖船 調派程序規定申請,其曳船費按費率加倍計收,港外之拖船救 助作業,由船舶營運人自行或其代理人代為委託臺灣港務港勤 股份有限公司評估救援條件後簽訂救助契約,並依該公司「海 上事故拖帶契約書」計費標準收費。前述支援協助救助作業期 間所造成人員、財務及其他損失,由船舶營運人或船舶所有人 負責賠償。
- 五、為確保拖船作業安全,拖帶船舶所使用之纜繩應以拖船纜繩為限。 如有可歸責於拖船之事由致無法提供拖船纜繩者,則不在此限。

六、船舶噸位與拖船派遣對照表

船舶噸位與拖船派遣對照表						
船舶總噸位	進港拖	進港拖船		出港拖船		
	馬力(HP)	艘數	馬力(HP)	艘數	備註	
2,500 以上,未滿 3,000	1,400	1	1,400	1		
3,000 以上,未滿 5,000	1,600	1	1,600	1		
5,000 以上,未滿 8,000	2,400	1	2,400	1		
8,000 以上,未滿 25,000	2,800	1	2,800	1		
25,000 以上,未滿 45,000	3,200	1	3,200	1		
45,000 以上,未滿 70,000	4,000	1	4,000	1		
70,000 以上,未滿 100,000	4,000	1	5,000	1		
	5,000	1				
100,000 以上	4,000	2	5,000	1		
	5,000	1	5,000	1		

臺灣港務股份有限公司 臺北港國際商港港勤拖船調派規定

一、作業區域

- (一)商港區域範圍內作業區域,區分為港內及港外區域。
- (二)港外區域指南防波堤燈塔至北防波堤燈塔連線以外之水域。
- 二、調派單位:本公司或臺灣港務港勤股份有限公司或本公司委託 經營業者

三、一般作業規定

- (一)依據本調派規定第六點船舶噸位與拖船派遣對照表辦理拖船 調派作業。
- (二)拖船應予分班依序出勤,以維持港口正常運轉。
- (三)港外區域視天候及航行能力,於安全條件內提供服務。
- (四)船舶於本港所需之拖帶作業,應由船舶營運人或其代理人,逕向經基隆港務分公司委辦之港勤拖船經營業者辦理船舶拖帶作業委託,業者再據以指派拖船出勤配合作業,實際出勤執行作業時間,由引水人或船長與業者相互聯繫。

四、特殊作業規定

- (一)引水人執行進出港領航作業時如需增派拖船協助,由引水人與船長秉持對於港口與船舶之特性瞭解,以及操船專業共同評估同意、取得共識後辦理。
- (二)因應緊急特殊情況,拖船調度室得隨時聯繫指派拖船臨時出勤 作業。
- (三)船舶於本港所需之拖帶作業,應依下表調派拖船艘數及馬力, 如有天候、海象、現場作業及船型等因素需增加拖船時,以不 超過下表拖船之馬力為原則;另因業者因素致未能依本規定調 派相對應拖船艘數及馬力時,得由引水人及船長視當時天候海 象及現場狀況調整拖船馬力配置。

五、為確保拖船作業安全,拖帶船舶所使用之纜繩應以拖船纜繩為限。 如有可歸責於拖船之事由致無法提供拖船纜繩者,則不在此限。 六、船舶噸位與拖船派遣對照表

船舶噸位與拖船派遣對照表							
	進港拖船		出港拖船		備註		
船舶總噸位	馬力	艘數	馬力	艘數			
	(HP)		(HP)				
2,500 以上,未 满 5,000	1,600	1	1,600	1	1. 總噸位2,500(含)以下 之船舶進出港視船型及		
5,000 以上,未 滿 10,000	2,400	1	2,400	1	現場狀況調派拖船協助 作業。		
10,000 以上, 未滿 25,000	2,800	1	2,800	1	2. 總長超過140公尺(含)以上且無配置橫向推進		
25,000 以上, 未滿 45,000	3,200	1	3,200	1	器之船舶進港,應至少 使用2艘拖船協助作業,		
45,000 以上, 未滿 70,000	4,000	1	4,000	1	第2艘(或以上)拖船之 馬力由引水人或船長視 現場狀況決定。		
70,000 以上, 未滿 100,000	5,000	2	5,000	1	引水人或船長應視天候海 象及現場狀況調派拖船駛 出港外協助作業。		
100,000 以上,	4,000	2	5 000	1	引水人或船長應視天候海		
未滿 150,000	5,000	1	5,000	1	象及現場狀況調派拖船駛 出港外協助作業。		
150,000 以上, 未滿 200,000	4,000	1	5,000	1	引水人或船長應視天候海 象及現場狀況調派拖船駛		

	5,000	2			出港外協助作業。			
200,000 以上, 未滿 230,000	4,000	1	6,000		引水人或船長應視天候海 象及現場狀況調派拖船駛			
	5,000	2		1	出港外協助作業。 出港若因天候海象及現場			
	6,000	1						1
230,000 以上	5,000	2	5,000	1	引水人或船長應視天候海			
	6,000	2	6,000	1	象及現場狀況調派拖船駛 出港外協助作業。			

臺灣港務股份有限公司 蘇澳港國際商港港勤拖船調派規定

一、作業區域:

- (一)拖船以港內作業為原則,如因特殊情況必須出港作業,應考慮拖船之適航能力與安全,在港口附近水域,海面風力5級以下。
- (二)港外區域指蘇澳港北防坡堤燈桿至南防坡堤燈桿連線以外之水域。
- 二、調派單位:本公司或臺灣港務港勤股份有限公司或本公司委託經 營業者

三、一般作業規定

- (一)依據本調派規定第六點船舶噸位與拖船派遣對照表辦理拖船 調派作業。
- (二)船舶除總噸位未滿 6,000,船舶營運人或其代理人於進、出港作業前申請加派拖船一艘時,依 2,400 匹馬力拖船計費外,其餘總噸位 6,000 以上均依實際調派馬力拖船計費。

四、特殊作業規定

- (一)拖船以港內作業為原則,如因特殊情況必須出港作業,應考慮 拖船之適航能力與安全,在港口附近水域,海面風力5級以下。
- (二)船舶預報時間於 18:00 以後者,除天氣因素(需書面報告核准) 外,無法於當日進、出港者,得加計 1 次計收。
- 五、為確保拖船作業安全,拖帶船舶所使用之纜繩應以拖船纜繩為限。 如有可歸責於拖船之事由致無法提供拖船纜繩者,則不在此限。

六、船舶噸位與拖船派遣對照表

船舶噸	位與拖船派	造對照	表		
船舶總噸位	進港拖	船	出港拖船		備註
	馬力(HP)	艘數	馬力(HP)	艘數	
1 以上,未滿 3,999	1,600	2	1,600	1	
1 以上,未滿 3,999⊕	1,600	2	1,600	1	艏推 【⊕】
4,000 以上,未滿 5,999	1, 600	1	2, 400	1	
	2, 400	1			
4,000 以上,未滿 5,999⊕	1, 600	1	2 400	1	艏推
	2, 400	1	2, 400		
	1, 600	1	2 400	1	
6,000 以上,未滿 9,999	2, 400	1	2, 400		
	1, 600	1	1,600	1	艏推
6,000 以上,未滿 9,999⊕	2, 400	1	2, 400	1	
10,000 以上,未滿 14,999	2, 400	2	2, 400	2	
10,000 以上,未滿 14,999⊕	2, 400	2	2, 400	1	艏推 【⊕】
15 000 m l h # 20 000	2, 400	1	2, 400	2	
15,000 以上,未滿 29,999	3, 200	1			
15,000 以上,未滿 29,999⊕	2, 400	2	2, 400	2	艏推 【⊕】
30,000 以上,未滿 44,999	2, 400	2	2 200	2	
	3, 200	1	3, 200	2	
30,000 以上,未滿 44,999⊕	2, 400	1	2, 400	1	艏推
	3, 200	1	3, 200	1	
45,000 以上,未滿 100,000	2, 400	1	3, 200	2	

船舶噸位與拖船派遣對照表						
船舶總噸位	進港拖	5船	出港拖船		備註	
	馬力(HP)	艘數	馬力(HP)	艘數		
	3, 200	2				
45,000 以上,未滿 100,000⊕	3, 200	2	3, 200	2	艏推 【⊕】	