

基隆港自營櫃場橋式機設施資料表

機號	廠牌	配置碼頭	能量(噸)	前吊距(M)	後吊距(M)	地面以上吊高(M)	地面以下吊深(M)	腳淨距/跨距(M)	甲板上承作層高(概數)	甲板下承作層高(概數)	承作排寬	升降速度 重載-空載 (M/分)	絞車速度 (M / 分)	總台速度 (M / 分)
BC-222	ZPMC	W22	55	54	15	41.5	17	24.38	7-8	8-9	18	80-160	210	45
BC-223	ZPMC		55	54	15	41.5	17	24.38	7-8	8-9	18	80-160	210	45
BC-237	ZPMC	W23	55	54	15	41.5	17	24.38	7-8	8-9	18	80-160	210	45
BC-253	afatek	W25	50	46	15	33	15	15	6	8-9	16	70-120	210	45
BC-262	afatek	W26	50	46	15	33	15	15	6	8-9	16	70-150	210	45
BC-183	afatek	W17	50	46	15	33	15	15	6	8-9	16	70-150	210	45
BC-188	afatek	W17	55	46	15	33	15	15	6	8-9	16	70-150	210	45
BC-236	afatek	W18	50	46	15	33	15	15	6	8-9	16	70-150	210	45
BC-235	afatek		50	46	15	33	15	15	6	8-9	16	70-150	210	45

※ 地面以上吊距31M以上者，可承作甲板上六層高之貨櫃（五加一）。

※ 地面以上吊距28M者，一般可承作甲板上五層高之貨櫃（四加一）。